

シートカバー取付説明書

MF33S MRワゴン / MG33S モコ

H23/1～

品番 613



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる場合があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる場合があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※



※取付に必要な工具※

・ソケットレンチセット
(8mm/10mm/17mmボックスレンチ)

・内張りはがし
・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A)



1、シートリフターのレバーを取り外します。矢印の箇所から精密ドライバを入れカバーを外します。



2、カバーを外した後、ネジを緩めレバーを取り外します。(2箇所)



3、座面のラインを合わせながら全体を被せます。



4、座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



5、シートリフターのチャイルド部とカバーの穴を合わせます。



6、側面のプラスチックの中にカバーを入れ込みます。



7、シートの角(赤丸部)とカバーのラインを合わせてから、マジックテープを固定します。



8、シートベルトのバックル部のカバーを折り返します。



9、側面の紐を後ろへ回し込み、結び固定します。



10、カバー前方のバンドを、シート下を通し後ろへ通し固定します。
※シート可動の妨げにならないように、また引っ張りすぎないように注意して下さい。

助手席座面(12A)



1、座面を持ち上げ、前からカバーを被せます。



2、シート跳ね上げ用の紐をカバーの穴より取り出します。



3、側面の紐を左右より回し込み結びます。



4、片側の紐を輪っか状にし、反対側の紐をその輪の中に通し結びます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、はじめにアームレストを取り外します。側面のキャップを内張り外し等で取り外します。



2、中のボルトをソケットレンチで緩め、アームレストを外します。(12mm)



3、カバーを裏返し、ラインを整えながら被せ、左右均一に下まで降ろします。



4、座面と背もたれの隙間からカバーを入れ込み、裏側から引き出します。

1列目 背もたれ(11B/12B) つづき



5、ラインを整えます。



6、4で後ろに引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、助手席側は座面を跳ね上げた状態で被せると作業が容易に行えます。

1列目 アームレスト(11F)



1、半分ほどカバーを被せ、ラインを整えます。



2、図の状態で背もたれに固定し、側面のカバーのチャックを閉めます。

2列目 座面(21A/22A)



1、座面のラインを合わせながら全体を被せ、座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



2、1で引き出したカバーをマジックテープでシートに固定します。



3、側面から出ている紐を赤丸部を通し座面後ろに回します。



4、3で通した紐を結び、固定します。助手席も同様に取り付けます。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し、ラインを整えながら被せ、左右均一に下まで降ろします。



2、座面と背もたれの隙間からカバーを入れ込み、裏側から引き出します。



3、2で後ろに引き出したカバーをマジックテープで固定します。助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分程被せ、表に返しながら左右均一に下まで降ろします。



2、ヘッドレストのシャフトの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



3、カバーの隙間から指を入れ、カバーを調整します。



4、後部座席もカバーを半分ほど裏返し前から被せます。その際、ヘッドレストを左右から縮めながら被せるのがコツです。